



binderholz Özel Paneller ☐

Antik Panel	
Yapı	3 Katmanlı Ladin Yüzey katmanları sürekli buharlama işlemine tabi tutulmuştur.
Formatlar	2.050 x 5.000 mm
Kalınlık	19 mm
Avantajlar	Biçilmiş kerestenin buharlama işlemi, yüzey katmanındaki lamellerin daha sıcak tonlarda bir renge sahip olmasını sağlar.
Kullanım Alanı	İç mekân donanımı – duvar, tavan ve mobilya uygulamaları

Thermoform panel	
Yapı	Isıl işlem görmüş 3 katmanlı ladin
Formatlar	2.050 x 5.000 mm
Kalınlık	19 mm
Avantajlar	Düşük büzülme ve şişme oranı ile boyutsal olarak stabildir. Dış mekânda kullanıldığında pratik olarak ek çatlak oluşumu görülmez. Renk kaplamaları daha uzun süre dayanıklılığını korur. Küf ve böcek oluşumuna karşı büyük ölçüde dayanıklıdır. EN 252 sınıf 2'ye göre dayanıklılık sağlar.
Kullanım Alanı	İç mekân donanımı ve kapalı dış mekân uygulamaları


binderholz Özel İşleme Çözümleri

1 katmanlı, 3 katmanlı ve çok katmanlı paneller için

KENAR İŞLEME

İşleme Seçenekleri

Mikro pahlı lamba-zıvana birleşimi



YÜZEY İŞLEME

Fırçalı

2.050 mm'ye kadar panel genişliklerinde tek veya çift yüzeye uygulanabilir.

Yontulmuş

2.050 mm'ye kadar panel genişliklerinde tek veya çift yüzeye uygulanabilir.



Akustik Paneller için Delikler

Standart delik çapı ve delik aralığı: 8 x 32 mm

Ebatlar ve delik düzeni, talep üzerine özelleştirilebilir.



binderholz ■

Binderholz GmbH Solid wood panel plant
Gewerbegebiet 2 · A-5113 St. Georgen bei Salzburg
fon +43 6272 8511 · fax +43 6272 8511-12001
mhp@binderholz.com · www.binderholz.com



novawood
INTERIORS & EXTERIORS

Nova Orman Ürünleri San. Tic. A.Ş.

Merkez/Headquarter

Küçükçamlıca Mah. Bulgurlu Cad. No: 32
34696 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
+90 (216) 545 66 82

info@novawood.com / www.novawood.com